OTTOSEAL®
S 100

Nachhaltigkeitsdatenblatt

Prüfungen/Zulassungen

- EMICODE® EC 1PLUS – sehr emissionsarm

- Französische VOC-Emissionsklasse A+

- Deklaration in Baubook Österreich

Informationen unter: www.baubook.info

Gebäudezertifizierungen

LEED® v3 (Version 2009)

(Leadership in energy and environmental design)

LEED® sowie das zugehörige Logo ist ein Warenzeichen des U.S. Green Building Council® und wird mit dessen freundlicher Genehmigung verwendet.

IEQ 4.1 - Klebstoffe und Dichtstoffe
Erfüllt die Anforderungen

MR 5: Regionale Materialien
- 5 % regionale Materialien
  (Herstellungsort liegt max. 800 km von der Baustelle entfernt)
- 10 % regionale Materialien
  (Herstellungsort liegt max. 800 km von der Baustelle entfernt)

Herstellungsort ist Fridolfing, Deutschland

Hermann Otto GmbH · Krankenhausstr. 14 · 83413 Fridolfing, DEUTSCHLAND
Tel.:+49 8684-908-0 · Fax: +49 8684-12-60
E-Mail: info@otto-chemie.de · Internet: www.otto-chemie.de

INDUSTRIEVERBAND DICHTSTOFFE E.V. (IVD)
INDUSTRIEVERBAND KLEBSTOFFE E.V. (IVK)
OTTO CHEMIE Dichtstoffe • Klebstoffe

DGNB-Version 2012

(Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V.)

Kriterien der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen in der Version von 2012:

- ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt
- Kriterienmatrix (Anlage 1) Zeile Nr. 6 (Acrylatdichtstoffe/-kleber und Silikondichtstoffe):

Relevante Bauteile/Baumaterialien/Flächen:
Kleinflächige Verklebungen mechanisch belasteter Fugen; nicht betrachtet werden hier die Bereiche Glasbau, Fassade und Brandschutz

Bereich:
Dichtungsmassen, Dichtstoffe, Klebstoffe für punkt- und linienförmige Verklebungen von Bauteilen im Innenraum. Gemeint sind Acrylatdichtstoffe/-kleber und Silikondichtstoffe.

Qualitätsstufe 1	Qualitätsstufe 2	Qualitätsstufe 3	Qualitätsstufe 4
✓	✓	✓	✓

DGNB-Version 2015

(Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V.)

Kriterien der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen in der Version von 2015:

- ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt
- Kriterienmatrix (Anlage 1) Zeile Nr. 12 (Acrylatdichtstoffe/-kleber, Silikondichtstoffe und SMP-(Hybrid-Dichtstoffe)):

Relevante Bauteile/Baumaterialien/Flächen:
Kleinflächige Verklebungen mechanisch belasteter Fugen; nicht betrachtet werden hier die Bereiche Glasbau, Fassade und Brandschutz

Bereich:
Dichtungsmassen, Dichtstoffe, Klebstoffe für punkt- und linienförmige Verklebungen von Bauteilen im Innenraum und der TGA. Gemeint sind Acrylatdichtstoffe/-kleber, Silikondichtstoffe und SMP-(Hybrid-Dichtstoffe).

Qualitätsstufe 1	Qualitätsstufe 2	Qualitätsstufe 3	Qualitätsstufe 4
✓	✓	✓	✓

Dokumente für Gebäudezertifizierungen

Alle aufgeführten Dokumente stehen auf www.otto-chemie.de zum Download bereit

1. Technisches Datenblatt
2. Sicherheitsdatenblatt
3. Nachhaltigkeitsdatenblatt
4. Prüfzeugnisse

Diese Angaben basieren auf unserem Wissen zum Zeitpunkt der Erstellung (siehe unten). Die aktuelle Version ist auf unserer Website unter www.otto-chemie.de einsehbar. Darüber hinaus gelten die Angaben in den produktbegleitenden Dokumenten.

Hermann Otto GmbH · Krankenhausstr. 14 · 83413 Fridolfing, DEUTSCHLAND
Tel.:+49 8684-908-0 · Fax: +49 8684-12-60
E-Mail: info@otto-chemie.de · Internet: www.otto-chemie.de

INDUSTRIEVERBAND DICHTSTOFFE E.V. (IVD)
INDUSTRIEVERBAND KLEBSTOFFE E.V. (IVK)
TÜV SÜD ISO 14001 ISO 9001
OTTO CHEMIE Dichtstoffe • Klebstoffe